

改訂日 2025/04/01

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称

供給者の会社名称

住所

担当部門

電話番号

FAX番号

緊急連絡電話番号

推奨用途

使用上の制限

トクヤマキュアグレース 粉末

株式会社トクヤマデンタル

〒314-0255 茨城県神栖市砂山26

品質統括室 品質保証グループ

0479-46-4708

0479-46-3568

TEL: 0479-46-4708 FAX: 0479-46-3568

歯科用

推奨用途以外への使用を禁止する。

2. 危険有害性の要約
化学品のGHS分類

健康有害性

環境有害性

皮膚感作性 区分1

水生環境有害性 短期(急性) 区分3

上記で記載がない危険有害性は、区分に該当しないか分類できない。

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語
危険有害性情報

警告
H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
H402 水生生物に有害

注意書き
安全対策

粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。(P261)
環境への放出を避けること。(P273)
保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。(P280)

応急措置

皮膚に付着した場合: 多量の水と石鹸で洗うこと。(P302+P352)
皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合: 医師の診察／手当てを受けること。(P333+P313)
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。(P362+P364)

廃棄

内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。(P501)

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法	安衛法	
ポリメタクリル酸エステル	85-95	—	6-524	既存	25685-29-4
ジベンゾイルペルオキシド	<1	C14H10O4	(3)-1349	既存	94-36-0
酸化チタン(Ⅳ)	<1	TiO2	(1)-558 (5)-5225	既存	13463-67-7

4. 応急措置

吸入した場合		気分が悪い時は、医師に連絡すること。 吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
皮膚に付着した場合		皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗うこと。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。 皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。
眼に入った場合		眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合、医師の診断、手当てを受けること。
飲み込んだ場合		口をすすぐこと。 飲み込んだ場合、気分が悪いときは、医師に連絡すること。
5. 火災時の措置		
適切な消火剤		周辺火災に応じて適切な消火剤を用いる。
使ってはならない消火剤		情報なし
火災時の特有の危険有害性		火災時に、刺激性もしくは腐食性もしくは毒性のあるガスを発生するおそれがある。
特有の消火方法		消火作業は、風上から行う。 周辺火災の場合に移動可能な容器は、速やかに安全な場所に移す。
消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置		関係者以外は安全な場所に退去させる。 消火作業では、適切な保護具(手袋、眼鏡、マスクなど)を着用する。
6. 漏出時の措置		
人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置		作業には、必ず保護具(手袋・眼鏡・マスクなど)を着用する。 必要に応じた換気を確保する。 環境中に放出してはならない。 吸着剤(ウエスなど)で吸着させたり、ウエス・雑巾などで拭きとる。漏出物が飛散しないように、密閉容器に入れる。
環境に対する注意事項		粉塵が飛散しないようにして取り除く。
封じ込め及び浄化の方法及び機材		全ての着火源を速やかに取り除く。(禁煙)
二次災害の防止策		排水溝、下水溝への流入を防ぐ。
7. 取扱い及び保管上の注意		
取扱い	技術的対策	適切な保護具を着用する。 当該製品の注意事項等情報(添付文書)の【使用上の注意】、取扱説明書、販売包装(化粧箱)、又は直接容器等に記載した通りに、保護具を使用する。
	安全取扱注意事項	蒸気、粉じんが発生する場合は、換気設備や局所排気装置を設置する。 眼に入れないこと。 飲み込みを避けること。 皮膚との接触を避けること。 粉じんの吸入を避けること。 取扱い後は、よく手を洗うこと。
	接触回避	汚染された作業衣は、作業場から出さないこと。 高温、多湿、直射日光を避ける。

保管

安全な保管条件

当該製品の注意事項等情報(添付文書)の【保管方法】、取扱説明書、販売包装(化粧箱)、又は直接容器等に記載した通りに、製品を保管する。

水漏れを避ける。湿気の少ない場所に保管する。
『0～25℃』で、高温・多湿・直射日光を避けた場所に保管する。

患者や子供の手が届かないところに保管する。
容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。

8. ばく露防止及び保護措置

	管理濃度	許容濃度(産衛学会)	許容濃度(ACGIH)
ジベンゾイルペルオキシド	未設定	未設定	設定あり
酸化チタン(IV)	未設定	ナノ粒子:0.3mg/m ³ ; 総粉塵2mg/m ³ 吸入性粉塵1.5mg/m ³	設定あり

許容濃度(ACGIH)参照先: <https://www.acgih.org/>

設備対策

蒸気、粉じんが発生する場合は、換気設備や局所排気装置を設置する。

保護具

呼吸用保護具

リスクアセスメント等の結果に応じて、適正な呼吸用保護具を選択し、着用すること。

手の保護具

リスクアセスメント等の結果に応じて、適正な保護手袋を選択し、着用すること。

眼、顔面の保護具

リスクアセスメント等の結果に応じて、適正な眼および顔面の保護具を選択し、着用すること。

皮膚及び身体の保護具

リスクアセスメント等の結果に応じて、適正な保護衣、履物を選択し、着用すること。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態

固体

形状

粉体

色

白色、黄白色、ピンク

臭い

データなし

融点／凝固点

データなし

沸点又は初留点及び沸点範囲

データなし

可燃性

データなし

爆発下限界及び爆発上限界 下限
／可燃限界 上限

データなし

データなし

引火点

データなし

自然発火点

データなし

分解温度

データなし

pH

データなし

動粘性率

データなし

溶解度

データなし

n-オクタノール／水分配係数

データなし

蒸気圧

データなし

密度及び／又は相対密度

データなし

相対ガス密度

データなし

粒子特性

データなし

10. 安定性及び反応性

反応性

推奨する保管及び取扱において、推奨用途以外の反応は起きない。

化学的安定性

推奨する保管及び取扱において、安定である。

危険有害反応可能性

特になし。

避けるべき条件

炎や火花等から、遠ざける。

混触危険物質
危険有害な分解生成物

高温、多湿、直射日光を避ける。
酸化剤、過酸化物、強酸、強塩基、還元性物質。
火災や加熱により、有害な蒸気やガス(一酸化炭素、二酸化炭素等)が発生する可能性がある。

11. 有害性情報

急性毒性

経口
経皮
吸入

分類できない。
分類できない。
(気体)
GHS定義による気体ではない。
(蒸気)
データ不足のため分類できない。
(粉じん・ミスト)
分類できない。
分類できない。
分類できない。
データ不足のため分類できない。
JISZ7252の計算方法: アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

皮膚腐食性／皮膚刺激性
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性
呼吸器感作性
皮膚感作性

生殖細胞変異原性
発がん性
生殖毒性

データ不足のため分類できない。
分類できない。
(生殖毒性)
分類できない。
(生殖毒性・授乳影響)
データ不足のため分類できない。
分類できない。
分類できない。
データ不足のため分類できない。

特定標的臓器毒性(単回ばく露)
特定標的臓器毒性(反復ばく露)
誤えん有害性

12. 環境影響情報

水生環境有害性 短期(急性)
水生環境有害性 長期(慢性)
生態毒性
残留性・分解性
生体蓄積性
土壌中の移動性
オゾン層への有害性

JISZ7252の計算方法: 水生生物に有害
分類できない。
データなし
データなし
データなし
データなし
データ不足のため分類できない。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物

粉を廃棄する際は、液と混和し硬化させてから産業廃棄物として廃棄すること。

内容物／容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託すること。

汚染容器及び包装

法規制に従い、廃棄すること。

14. 輸送上の注意

国際規制

海上規制情報
Marine Pollutant
Liquid Substance
Transported in Bulk
According to MARPOL
73/78, Annex II, the
IBC Code

非該当
Not applicable
Not applicable

国内規制

航空規制情報
陸上規制
海上規制情報

非該当
非該当
非該当

	海洋汚染物質 MARPOL 73/78 附属 書II 及びIBC コードに よるばら積み輸送され る液体物質	非該当 非該当
緊急時応急措置指針番号	航空規制情報	非該当 なし
15. 適用法令 労働安全衛生法		危険物・爆発性の物(施行令別表第1第1号) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2第 1項、施行令第18条の2第1号～第2号別表第9) ジベンゾイルペルオキシド(政令番号:282) 酸化チタン(IV)(政令番号:191) 皮膚等障害化学物質等・皮膚刺激性有害物質(安衛則第 594条の2第1項、令和4年5月31日基発0531第9号、 令和5年7月4日基発0704第1号・5該当物質の一覧)
毒物及び劇物取締法		ジベンゾイルペルオキシド 非該当
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)		非該当
消防法		非危険物
16. その他の情報 連絡先 参考文献		情報なし [1] GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ー ラベル, 作業場内の表示及び安全データシート(SDS) (JIS Z 7253:2019) 日本規格協会(2019年5月25日発行) [2] GHS分類結果データベース (独)製品評価技術基盤 機構ホームページ [3] GHS文書 改訂第4版、事業者向けGHS分類ガイダン ス第3版(平成25年7月) 経済産業省製造産業局化学物 質管理課ホームページ [4] GHSに基づく化学品の分類方法(JIS Z 7252:2019)日本 規格協会(2019年5月25日発行)
その他		ここに記載された内容は、現時点で入手できた情報や当 社所有の知見によるものですが、これらのデータや評価 はいかなる保証をするものではありません。また法令の改 正及び新しい知見に基づいて改訂されることがあります。 当該物の成分の含有量が当社の営業上の秘密に該当す る場合や製造上の調整幅を必要とする場合は、成分の含 有量を10%刻みの濃度範囲で記載しています。